## **AUDIO/VISUAL BEACONS**

## **Features:**

- CSA approved (File: 2591206)
- Medium profile industrial strobe with horn
- Effective dual warning systems: visual and audible
- Horn: 101dB at 30cm
- Zinc alloy cast base and polycarbonate Fresnel lens
- Temperature Range: -30°C to +50°C
- Mounting: Surface; 1/2" NPT
- Package weight: 3.0 lbs
- Package dimensions: 8" x 8" x 8"

Suitable for industrial assembly lines, equipment malfunction warning systems, security intrusions and any industrial or commercial applications requiring a durable strobe with additional audible warning.


## PHARES SONORES/VISUELS Fonctionnalités:

- Approuvé CSA (Fichier: 2591206)
- Phare industriel à profile médium avec klaxon
- Système d'avertissement double effectif; visuel & sonore
- Avertisseur sonore: 101dB à 30cm
- Base moulée en alliage de zinc et lentille Fresnel en polycarbonate
- Plage de température : 30°C à +50°C
- Montage à la surface; au tuyau NPT ½"
- Poids d'emballage : 3.0 lb
- Dimension d'emballage : 8" X 8" X 8"


Approprié pour les lignes d'assemblage industrielles, les systèmes d'avertissement de mauvais fonctionnement d'équipement, les intrusion de sécurité, et n'importe quelle application industrielle ou commerciale qui nécessite une lumiére stroboscopique durable avec avertissement additionnel audible.



29505



Available colours



Part #		Colour	Tech	Voltage	1	Amps	li	nrush	Output		Flash Pat.: fpm	Approvals
 29500	:	Amber	Strobe	120VAC	:	0.1	: :	0.5	 10 J		SF/T: 70 fpm	CSA
29501	:	Blue	: Strobe :	120VAC	:	0.1		0.5	10 J		SF/T : 70 fpm	: CSA
29502	::	Clear	: Strobe :	120VAC	:	0.1		0.5	 10 J		SF/T : 70 fpm	: CSA
29503	:	Green	: Strobe :	120VAC	:	0.1		0.5	 10 J		SF/T : 70 fpm	: CSA
29504	::	Magenta	: Strobe :	120VAC	:::	0.1		0.5	 10 J	::	SF/T : 70 fpm	CSA
29505	::	Red	: Strobe :	120VAC	::.	0.1	:	0.5	 10 J		SF/T : 70 fpm	: CSA